

04/08/2022  
דף מס': 001

## מפרט מנחה

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 01 עבודות עפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b>פרק 01 עבודות עפר</b>		
	<b>תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק</b>		
01.50.0090	מצע סוג א', מתחת לריציפת המבנה, לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.	מ"ק	150.00

04/08/2022  
דף מס': 002

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר</b>			
<b>תת פרק 02.11 מצעים לעבודות בטון</b>			
02.11.0040	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר	495.00
02.11.0140	מצע "ארגז חלול" כדוגמת "עין כרמל" או "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ מתחת למרצפים בקרקע תופחת (חלל תפיחה 20 ס"מ)	מ"ר	495.00
02.11.0170	יריעות פוליאתילן גם מתחת לקורות יסוד מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון	מ"ר	570.00
02.11.9034	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות 30 ס"מ	מטר	270.00
02.11.9082	מצע ארגזי פוליביד בגובה 25 ס"מ מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות 30 ס"מ	מטר	270.00
<b>תת פרק 02.41 קורות יסוד</b>			
02.41.0020	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	17.00
<b>תת פרק 02.50 מרצפים ורצפות</b>			
02.50.0050	מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	575.00
<b>תת פרק 02.61 קירות בטון</b>			
02.61.0020	קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 15 ס"מ	מ"ק	4.00
02.61.0030	קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ק	4.00
02.61.0050	קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ	מ"ק	24.00
02.61.0060	קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ	מ"ק	12.00

04/08/2022  
דף מס': 003

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>תת פרק 02.71 קורות ומעקות בטון</b>			
02.71.0300	קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה	מ"ק	30.00
<b>תת פרק 02.81 תקרות וגגות בטון מלא</b>			
02.81.0050	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) עובי 25 ס"מ	מ"ר	105.00
02.81.0060	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ	מ"ר	425.00
<b>תת פרק 02.85 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות</b>			
02.85.0230	שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 1200 ק"ג/מ"ק חוזק 4 מגפ"ס	מ"ק	65.00
02.85.0330	רולקות משולשות במידות 10x10 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)	מטר	160.00
<b>תת פרק 02.95 לוחות פוליסטרן מוקצף</b>			
02.95.0012	לוחות פוליסטרן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ על הגג	מ"ר	500.00
02.95.0022	לוחות פוליסטרן מוקצף בעובי 3 ס"מ עם ציפוי טיח משני הצדדים לגשרי קור	מ"ר	80.00
<b>תת פרק 02.99 פלדת זינ</b>			
02.99.0011	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון	טון	28.00
02.99.0031	רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון	טון	22.00

04/08/2022  
דף מס': 004

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 04 עבודות בניה

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 04 עבודות בניה</b>			
<b>תת פרק 04.10 בניה בבלוקי בטון</b>			
בצוע מחיצות וקירות בלוק מכל סוג שהוא כולל חגורות בטון אופקיות ואנכיות לרבת ברזל הזיון שבתוכן וכל חיבורי הקוצים			
04.10.0020	מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ	מ"ר	305.00
04.10.0040	קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ	מ"ר	45.00
<b>תת פרק 04.30 בניה בבלוקי פומיס / איטונג</b>			
04.30.0040	קירות בלוקי פומיס / איטונג 8 חורים, בעובי 22 ס"מ (22/20/50 ס"מ), חוזק 5 מגפ"ס, בידוד $r=0.90$	מ"ר	280.00

04/08/2022  
דף מס': 005

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 05 עבודות איטום</b>			
<b>תת פרק 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות</b>			
05.13.0030	איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה R מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" אוש"ע בכמות 300 גר/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע	מטר	160.00
05.13.0050	איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפז 4R" או "ביטומגום 4R" או "ספירפלוקס 4R לבן" או "ישראלונה 4R" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחת ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר	מ"ר	500.00
<b>תת פרק 05.23 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות</b>			
05.23.0010	איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג R, כדוגמת "פוליפז 5R חול" או "ביטומגום 5R שחור" או "ספירפלוקס 5R שחור" או "ישראלונה 5R שחור" או ש"ע בעובי 5 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר ביטומני מסוג "GS-474" או "פריימר 101" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר ובהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ, לרבות רולקות	מ"ר	575.00

04/08/2022  
דף מס': 006

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b>תת פרק 05.28 איטום רצפות חדרים רטובים</b>		
05.28.0009	איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ	מ"ר	42.00
	<b>תת פרק 05.29 איטום מפגשים מחיצות/קירות בחדרים רטובים</b>		
05.29.0010	איטום מחיצות או לוחות חיפוי מגבס ירוק או מחיצות בטון או בלוק מטויח בחדרים רטובים מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג "מאסטר WALL" או ש"ע כדוגמת "פזקר" במריחה או בהתזה, לרבות פריימר מסוג "מאסטר WALL" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר ו-2 שכבות "מאסטר WALL" או ש"ע (בכמות של כ- 2.0-1.5 ק"ג/מ"ר לשכבה) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 - 1.6 מ"מ	מ"ר	140.00
	<b>תת פרק 05.35 איטום קירות בציפוי צמנטי</b>		
05.35.0012	איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 100" או "הידרוסיל 100" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 4 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3.5 - 3 מ"מ	מ"ר	80.00
	<b>תת פרק 05.70 בידוד תרמי ואקוסטי</b>		
05.70.0090	בידוד תרמי לקירות ע"י לוחות מסוג "פוליאש" מבטון קל עם אגרגט קל בצפיפות 200 ק"ג/מ"ק, בעובי 4 ס"מ, לרבות עיגון	מ"ר	40.00

04/08/2022  
דף מס': 007

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות אומן

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות אומן</b>			
<b>תת פרק 06.01 עבודות נגרות</b>			
06.01.0010	דלת חד כנפית לרבות צוהר במידות 110/210 ס"מ עפ"י נ-01	יח'	4.00
06.01.0020	דלת חד כנפית לרבות צוהר במידות 90/210 ס"מ עפ"י נ-02	יח'	1.00
06.01.0030	דלת חד כנפית לרבות צוהר במידות 100/210 ס"מ עפ"י נ-03	יח'	4.00
06.01.0050	דלת חד כנפית במידות 100/210 ס"מ עפ"י נ-05	יח'	1.00
06.01.0060	ארון לכיור תחתון ועליון לרבות משטח שיש עפ"י נ-06	יח'	4.00
06.01.0070	דלת חד כנפית במידות 70-100/210 ס"מ עפ"י נ-07	יח'	7.00
06.01.0072	דלת חד כנפית במידות 70-100/210 ס"מ עפ"י נ-07 אבל ללא משקוף בממ	יח'	2.00
06.01.0100	מתלה באורך 235 ס"מ עפ"י פריט נג-1	יח'	4.00
06.01.0200	מתלה באורך 145 ס"מ עפ"י פריט נג-2	יח'	1.00
06.01.0300	לוח מודעות במידות 130/124 ס"מ עפ"י פריט נג-3	יח'	1.00
06.01.0400	סרגל הגנה במידות 150/23 מ"מ עפ"י פריט נג-4	יח'	4.00
06.01.0500	מטבחון עליון ותחתון לרבות משטח אבן קיסר באורך 223+81 ס"מ עפ"י פריט נג-6	יח'	4.00
06.01.0700	מכלול 2 תאים + תא נכים ממחיצות ודלתות טרספה או ש"ע עפ"י פריט נג-8	יח'	3.00
<b>תת פרק 06.02 עבודות מסגרות</b>			
06.02.0002	חלון הדף מוסדי דור חדש במידות 100/100 ס"מ עפ"י פריט מ-5	יח'	2.00
06.02.0006	סורג במידות 300/150 ס"מ עפ"י פריט מ-6	יח'	2.00
06.02.0007	סורג במידות 100/120 ס"מ עפ"י פריט מ-7	יח'	8.00

04/08/2022  
דף מס': 008

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות אומן

סעיף	תאור	יחידה	כמות
06.02.0008	סורג במידות 219/150 ס"מ עפ"י פריט מ-8	יח'	1.00
06.02.0009	סורג במידות 334/150 ס"מ עפ"י פריט מ-9	יח'	1.00
06.02.0010	סורג במידות 325/150 ס"מ עפ"י פריט מ-10	יח'	1.00
06.02.0011	סורג במידות 120/60 ס"מ עפ"י פריט מ-11	יח'	7.00
06.02.0012	דלתות לארון מערכות במידות 275/230 ס"מ עפ"י פריט מ-12	יח'	2.00
06.02.0014	פרגולה עם קרוי סנטף במידות 348/475 ס"מ עפ"י פריט מ-13	יח'	1.00
06.02.0015	פרגולה עם קרוי סנטף במידות 320/475 ס"מ עפ"י פריט מ-14	יח'	1.00
06.02.0016	פרגולה עם קרוי סנטף במידות 352-106/1041 ס"מ + 155/501 ס"מ עפ"י פריט מ-15	יח'	1.00
06.02.0200	דלת יציאה לחצר מגן ילדים במידות 110/236 ס"מ לרבות צוהר עגול עפ"י פריט מ-2	יח'	2.00
06.02.0300	דלת הדף במידות 100/200 ס"מ עפ"י פריט מ-3	יח'	2.00
06.02.0500	צ"א קוטר 8" עפ"י פריט מ-5	יח'	3.00
06.02.0600	צ"א קוטר 8" עפ"י פריט מ-6	יח'	2.00
06.02.0700	צ"א קוטר 8" עפ"י פריט מ-7	יח'	2.00
06.02.0710	צ"א קוטר 4" עפ"י פריט הגא	יח'	2.00
06.02.0800	התקן עומר עפ"י פריט מ-8	יח'	2.00
06.02.0900	סט מאחזי יד לשירותי נכים עפ"י פריט מ-9	יח'	1.00
06.02.1100	סולם עליה לגג לרבות כלוב עפ"י פריט מ-11	יח'	2.00
06.02.1300	דלתות לארון מערכות במידות 80/210 ס"מ עפ"י פריט מ-13	יח'	1.00
06.02.1400	דלתות לארון מערכות במידות 135/210 ס"מ עפ"י פריט מ-14	יח'	1.00



04/08/2022  
דף מס': 009

אלקנה - מעון יום שוכנת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שוכנת ה-80  
פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות אומן

סעיף	תאור	יחידה	כמות
06.02.1500	דלתות לארון מערכות במידות 70/210 ס"מ עפ"י פריט מ-15	יח'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 010

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 07 אינסטלציה

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 07 אינסטלציה</b>			
<b>תת פרק 07.01 צנורות מים חמים וקרים</b>			
כל הברזים "שגיב" מעבר מלא			
07.01.0020	צנרת פלדה מגולוונת סקד' 40 עם עטיפה חרושתית חיצונית APC-3 בת"י, מורכבים בהברגה המונחים במילוי בקוטר 2" כולל: - אביזרים מתאימים רקורדים ו/או אוגנים - שרוולים, חיצוב פתחים וחריצים וסתימתם, ריפוד וכיסוי בחול דיונות נקי בעובי 10 ס"מ עטיפה חרושתית חיצונית תוצרת "אברות"	מטר	19.00
07.01.0025	צנרת פלדה מגולוונת סקד' 40 עם עטיפה חרושתית חיצונית APC-3 בת"י, מורכבים בהברגה המונחים במילוי בקוטר 3" כולל: - אביזרים מתאימים רקורדים ו/או אוגנים - שרוולים, חיצוב פתחים וחריצים וסתימתם, ריפוד וכיסוי בחול דיונות נקי בעובי 10 ס"מ עטיפה חרושתית חיצונית תוצרת "אברות"	מטר	19.00
07.01.0030	צנרת מגולוונת סקד' 40 מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, מתחת לתקרה לרבות: - חציבה, שרוולים וסתימה - קוטר 3/4" אביזרים, זיזים, ויים לתליה ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות לרבות עטיפה ב-APC-GAL	מטר	29.00
07.01.0040	כנ"ל, אך בקוטר 1"	מטר	76.00
07.01.0050	כנ"ל אך בקוטר 1 1/2"	מטר	57.00
07.01.0060	כנ"ל אך בקוטר 2"	מטר	29.00
07.01.0065	כנ"ל אך בקוטר 3"	מטר	29.00
07.01.0070	צנרת "פקסגול" בקוטר 16 מ"מ בתוך מתעל בקוטר 25 מ"מ	מטר	513.00
07.01.0080	צנרת "פקסגול" בקוטר 20 מ"מ בתוך מתעל בקוטר 32 מ"מ	מטר	67.00
07.01.0120	מחלק מפליז בקוטר 1" לצנרת "פקסגול" לרבות ברז סגירה בקוטר 1" (6 יציאות 16 מ"מ + יציאה בקוטר 20 מ"מ)	יח'	3.00

04/08/2022  
דף מס': 011

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 07 אינסטלציה

סעיף	תאור	יחידה	כמות
07.01.0130	מחלק מפליז בקוטר 1" לצנרת "פקסגול" לרבות ברז סגירה בקוטר 1" (5 יציאות 16 מ"מ + יציאה בקוטר 20 מ"מ)	יח'	3.00
07.01.0140	מחלק מפליז בקוטר 1" לצנרת "פקסגול" לרבות ברז סגירה בקוטר 1" (4 יציאות 16 מ"מ + יציאה בקוטר 20 מ"מ)	יח'	6.00
07.01.0150	מחלק מפליז בקוטר 3/4" לצנרת "פקסגול" לרבות ברז סגירה בקוטר 1" (3 יציאות)	יח'	1.00
07.01.0160	אביזרי התחברות לצנרת בקוטר 20 מ"מ	יח'	10.00
07.01.0170	קופסה בקיר לחיבור צנרת גמישה בקוטר 16 מ"מ (105 מעלות) מפליז בתוך קופסה מפלסטיק	יח'	57.00
07.01.0180	תוספת יציאה למחלק. היציאה בקוטר 20 מ"מ	יח'	10.00
07.01.0190	ברז גן בקוטר 3/4" כולל אביזרים להתחברות לצנרת בקוטר 20 מ"מ, מיקום בחצר לפי דרישת המזמין	קומפ'	4.00
07.01.0200	מיכל מים למקלט בנפח 300 ליטר לרבות מעמד, ברז שופך, ברז ריקון, מכסה מתברג, חיבור לקיר באמצעות חבקים מפלדה	קומפ'	1.00
<b>תת פרק 07.02 אביזרים לצנרת מים</b>			
כל הברזים "שגיב" מעבר מלא			
07.02.0020	ברז כדורי תוצרת "שגיב" למים קרים וחמים בקוטר 3/4" לרבות רקורד	יח'	4.00
07.02.0030	ברז כדורי תוצרת "שגיב" למים קרים וחמים בקוטר 1"	יח'	8.00
07.02.0040	מגוף אל-חוזר בקוטר 1 1/2" תוצרת "רפאל"	יח'	1.00
07.02.0050	מגוף אל-חוזר בקוטר 3/4" תוצרת "רפאל"	יח'	4.00
07.02.0060	תכולה של ארון כ"א לרבות: גלגילון עליו צנור גומי משוריין בקוטר 3/4" ללחץ עבודה של 8 אט' ובאורך 30 מ' ומזנק התזה, שסתום בקוטר 1" "שגיב", ברז בקוטר 2" תוצרת "ארקה" לחיבור מהיר מאושרע"י כ"א 2 זרנוקים מפוליאסטר באורך 15 מ', מזנק רב שימושי 2"	קומפ'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 012

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 07 אינסטלציה

סעיף	תאור	יחידה	כמות
07.02.0070	מטפה אבקה יבשה במשקל 6 ק"ג	יח'	2.00
07.02.0075	גלגילון ועליו צנור גומי משוריין בקוטר 3/4" ללחץ עבודה של 8 אט' ובאורך 30 מ' ומזנק התזה, שסתום בקוטר 1" "שגיב",	קומפ'	4.00
07.02.0080	ארון כיבוי אש במידות 130/90/30 ס"מ מפח מגולוון צבוע בתנור	קומפ'	1.00
07.02.0085	ארון כיבוי אש במידות 90/90/30 ס"מ מפח מגולוון צבוע בתנור	קומפ'	4.00
07.02.0090	מעבר צנרת פלדה 3/4" בקיר מקלט לפי פרט בתוכניות	קומפ'	1.00
07.02.0100	כנ"ל אך מעבר לשרוויל לצנרת מיזוג אויר בקוטר 3"	קומפ'	1.00
07.02.0110	ברז ויסות למניעת מעבר מים חמים בטמפרטורה מעל 40 מעלות צלסיוס תוצרת "שגיב"	קומפ'	4.00
<b>תת פרק 07.04 נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין</b>			
07.04.0010	צנורות מ HDPE מתחת לרצפת בטון ובקירות בדוד לרבות: מעברים שרוולים, אביזרים, חישוב חריצים וסתימתם, קונזולים וויים לחיזוק בקוטר 4", חפירה וכיסוי	מטר	86.00
07.04.0020	צנורות מ HDPE תלויה מתחת לתקרה או בתוך קירות לרבות: מעברים עיני בקורת, שרוולים, אביזרים, חישוב חריצים וסתימתם, קונזולים וויים לחיזוק בקוטר 4"	מטר	48.00
07.04.0030	קופסת בקורת נופלת מ HDPE לרבות מכסה מפליז	יח'	16.00
07.04.0040	קופסת ביקורת 4"/2" לרבות מכסה מתברג מפליז	יח'	12.00
07.04.0050	קופסת ביקורת 4"/2.5" לרבות מכסה מתברג מפליז	יח'	2.00
07.04.0060	מחסום רצפה 4"/2" לרבות מכסה רשת מתברג מפליז	יח'	12.00

04/08/2022  
דף מס': 013

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 07 אינסטלציה

סעיף	תאור	יחידה	כמות
07.04.0070	מחסום תופי לרבות מכסה רשת מתברג מפליז	יח'	1.00
07.04.0080	מחסום "8"/4" HDPE עם מאריך ומכסה רשת מפליז מתברג כולל התאמה לתעלות נירוסטה שיסופקו ע"י אחרים	יח'	5.00
07.04.0090	צנורות פוליפרופילן לפי ת"י לרבות: עיני ביקורת, שרוולים חיצוב חריצים וסתימתם, ספחים, קונזולים וויים לחיזוק, בקוטר 50 - 32 מ"מ	מטר	133.00
07.04.0100	תוספת עבור עטיפת בטון לצנור בקוטר 4"	מטר	67.00
<b>תת פרק 07.05 קבועות</b>			
07.05.0010	אסלות תלויות לילדים מחרס לבן סוג א' "חרסה" או ש"ע עם מיכל הדחה גלוי לרבות טבעת חיבור, מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד, מתקן לקיבוע בקיר של אסלה תלויה דגם "מצדה" תוצרת "חרסה" או ש"ע, מיכל הדחה גלוי מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה, צינור הדחה כולל מתאם אורגינאל לחיבור לאסלה, ברז זוייתי מצופה כרום וצינורות מפלסטיק משוריין. לרבות אביזרי חיבור וכל החיזוקים.	יח'	8.00
07.05.0020	אסלת בית-כסא אירופאי תלויה לנכים מחרס לבן מסוג מעולה תוצרת "דורוויט" דגם "ארכיטקט" כולל: מכסה ומושב פלסטיק קשיח תוצרת "פלסאון", חיזוק לרצפה ולקיר באמצעות ברגים מצופים כרום, שרוול לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת, כל הצנרת המחברת לאסלה, שקוע תוצרת "גביריט" עם מנגנון "דאל" ופנל נירוסטה, כולל ברז 1/2", מעמדמאלומיניום המותאם למערכות אלו	קומפ'	1.00
07.05.0030	קערת רחצה "אלפא" בגוון שיבחר ע"י האדריכל, אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור בקוטר 1/2" אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן, סיפון	קומפ'	8.00
07.05.0040	קערת רחצה "נופר" בגוון שיבחר ע"י האדריכל, אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור בקוטר 1/2" אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן, סיפון	קומפ'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 014

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 07 אינסטלציה

סעיף	תאור	יחידה	כמות
07.05.0050	כיור רחיצה במידות 90X40X40 בגוון שיבחר ע"י האדריכל, אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור בקוטר "1/2 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן, סיפון	קומפ'	2.00
07.05.0060	קערת רחצה דגם "אוסלו" 45 לשרותי נכים בגוון שיבחר ע"י האדריכל, אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור בקוטר "1/2 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן, סיפון	קומפ'	1.00
07.05.0070	קערות מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 60/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע. זיזים מצנור בקוטר "1/2 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן, סיפון 2"	קומפ'	4.00
07.05.0080	קערות כביסה מחרס לבן סוג א' במידות 60/40 ס"מ, זיזים מצנור בקוטר "1/2 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן, סיפון 2"	קומפ'	1.00
07.05.0090	התקנת קבועה מנירוסטה (משטח + כיור נירוסטה / כיור נירוסטה בנפרד) כולל חיבורי ניקוז והתקנה של ברזי המים (יסופקו ע"י אחרים - מפרט מטבח) הנדרשים לקבועה לרבות אספקה והרכבה של הסיפונים הנדרשים 2"	קומפ'	6.00
07.05.0110	סוללה לכיור מטבח בכתות להתקנה מהקיר ו/או מהמשטח סידרת "אלגרו" עם פיה ארוכה דגם "חמת" או ש"ע גימור כרום עם כל חומרי העזר	יח'	5.00
07.05.0120	סוללה לכיור להתקנה מהקיר ו/או מהמשטח סידרת "אלגרו" עם פיה קצרה דגם "חמת" גימור כרום עם כל חומרי העזר	יח'	9.00
07.05.0130	מערכת קיר (אינטרפּוץ) למקלחת 3 דרך "אורסט" לרבות התקנה מוקדמת מתחת לטיח כיסוי חיצוני זרוע וראש/אמבטיה מקלחת	קומפ'	4.00

04/08/2022  
דף מס': 015

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 07 אינסטלציה

סעיף	תאור	יחידה	כמות
07.05.0140	מערכת קיר (אינטרפופ) לאמבטיה 4 דרך "אוורסט" לרבות התקנה מוקדמת מתחת לטיח כיסוי חיצוני זרוע וראש/אמבטיה מקלחת ופיה	קומפ'	2.00
07.05.0150	ברז דלי תוצרת "חמת"	יח'	4.00
07.05.0160	צנור שטיפה גמיש לשרותי נכים עם ברז לחצן וברז סגירה בקוטר 1/2" כדוגמת תוצרת "שגיב" מסוט" דגם 801450	קומפ'	1.00
07.05.0170	הגבהה למכסה שרותי נכים תוצרת "פרסלייט"	קומפ'	1.00
07.05.0180	תעלת רצפה מנירוסטה עם מכסה רשת מנירוסטה לפי פרט בתוכניות במידות עד 1.00X0.30 מ'	קומפ'	4.00
07.05.0190	הכנה לחיבור מדיח כלים/מתקן מי קר/חם לרבות ברז סגירה ניקוז וצנרת מחברת	קומפ'	4.00
07.05.0200	כנ"ל אך למכונת כביסה	קומפ'	1.00
07.05.0210	שרוול בקוטר 6" מצנרת פ.ו.י.ס. כתומה באורך 3 מ' לחיבור יציאת אדים מהמיבש לרבות מכסה רשת מגולוונת חיצונית למניעת חדירת ציפורים	קומפ'	1.00
07.05.0220	מערכת שמש בגג הכוללת : בוילר בקיבול 150 ליטר וקו ל ט י ם מתאימים לפי ת"י כולל צנרת בדוד ברזים אל חוזרים, שרוול לחימום מהיר, ברז משגיחום, שסתום בטחון ונדרש בתקן ובתכניות הכל מושלם.	קומפ'	2.00
07.05.0230	מערכת שמש בגג הכוללת : בוילר בקיבול 200 ליטר וקו ל ט י ם מתאימים לפי ת"י כולל צנרת בדוד ברזים אל חוזרים, שרוול לחימום מהיר, ברז משגיחום, שסתום בטחון ונדרש בתקן ובתכניות הכל מושלם.	קומפ'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 016

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 08 חשמל</b>			
<b>תת פרק 08.21 תת פרק 8.21</b>			
08.21.0100	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 20 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	48.00
08.21.0110	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	48.00
08.21.0120	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	48.00
08.21.0130	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 40 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	24.00
08.21.0140	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	76.00
08.21.0500	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	95.00
08.21.0510	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	10.00
08.21.0520	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 110 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	48.00
08.21.0600	חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 8 מ"מ, מושחל בצינורות בהתאם למפרט 1079 של בזק	מטר	5.00
<b>תת פרק 08.23 תת פרק 8.23</b>			
תעלות מרשת ברזל מגלוונת			
08.23.0100	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגלוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	71.00



04/08/2022  
דף מס': 017

אלקנה - מעון יום שוכנת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שוכנת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.23.0110	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	71.00
<b><u>תת פרק 08.31 תת פרק 8.31</u></b>			
08.31.0010	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X1.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	48.00
08.31.0020	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 4X1.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	48.00
08.31.0030	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X1.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	33.00
08.31.0090	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	95.00
08.31.0110	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	57.00
08.31.0170	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X6 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	29.00
08.31.0230	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X16 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	14.00

04/08/2022  
דף מס': 018

אלקנה - מעון יום שוכנת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שוכנת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.31.0250	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	67.00
08.31.0580	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 24X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	24.00
<b><u>תת פרק 08.34 תת פרק 8.34</u></b>			
08.34.0040	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 6 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	48.00
08.34.0050	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	48.00
08.34.0060	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	43.00
<b><u>תת פרק 08.35 תת פרק 8.35</u></b>			
08.35.0010	מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	143.00
08.35.0020	מוליכי נחושת גלויים בחתך 25 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	24.00
08.35.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	24.00

04/08/2022  
דף מס': 019

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>תת פרק 08.38 תת פרק 8.38</b>			
08.38.0310	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 3 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	190.00
08.38.0330	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 6 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	43.00
08.38.0350	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 20 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	119.00
<b>תת פרק 08.40 תת פרק 8.40</b>			
08.40.0030	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים	יח'	5.00
08.40.0038	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ	יח'	1.00
08.40.0040	הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין	מ"ר	460.00
08.40.0050	נקודת הארקה במוליך נחושת 16 מ"מ מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'	5.00
08.40.0060	נקודת הארקה במוליך נחושת 25 מ"מ מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'	5.00
08.40.0100	גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות תקניות ושלט "הארקה לא לנתק"	יח'	1.00
08.40.0120	פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים	מטר	35.00
08.40.0150	יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט	יח'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 020

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.40.0200	נקודת הארקה במוליך 10 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה	נק'	45.00
08.40.0210	נקודת הארקה במוליך 16 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה	נק'	25.00
<b><u>תת פרק 08.61 תת פרק 8.61</u></b>			
08.61.0134	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A	מ"ר	8.50
08.61.0261	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 800X600X300 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" אוגוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	1.00
08.61.0271	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 350X300X160 מ"מ	יח'	1.00
08.61.0301	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 840X575X310 מ"מ	יח'	1.00
<b><u>תת פרק 08.62 תת פרק 8.62</u></b>			
08.62.0050	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 25 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	125.00
08.62.0060	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	6.00
08.62.0070	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	2.00
08.62.0118	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 25 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	6.00

04/08/2022  
דף מס': 021

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.62.0240	מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	5.00
08.62.0250	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	15.00
08.62.0260	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	10.00
08.62.0271	מא"ז אופיין C לזרם מעל 40 ועד 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	6.00
<b><u>תת פרק 08.63 תת פרק 8.63</u></b>			
מאמ"תים תלת-קוטביים			
08.63.0010	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	6.00
08.63.0020	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	2.00
08.63.0030	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	2.00
08.63.0340	תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X400 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'	2.00
08.63.0600	סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A3X630	יח'	2.00
<b><u>תת פרק 08.65 תת פרק 8.65</u></b>			
מפסקי זרם מחליפים			
08.65.0400	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 12 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	6.00
<b><u>תת פרק 08.66 תת פרק 8.66</u></b>			
08.66.0200	ממסר פחת 2X25 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	2.00

04/08/2022  
דף מס': 022

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.66.0210	ממסר פחת 2X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	12.00
08.66.0220	ממסר פחת 4X25 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	2.00
08.66.0230	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	12.00
08.66.0240	ממסר פחת 4X63 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	2.00
08.66.0510	מפסק שעון עם רזרבה מכנית של 24 שעות (שעון שבת)	יח'	4.00
08.66.0601	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר 11KW - AC3	יח'	4.00
08.66.0605	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 32 אמפר 15KW - AC3	יח'	2.00
<b><u>תת פרק 08.69 תת פרק 8.69</u></b>			
אביזרי פיקוד ובקרה			
08.69.0380	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B4 556	יח'	1.00
08.69.0382	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 12 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B12 556	יח'	1.00
08.69.0630	מכשירי מדידה, מנורות סימון ומגיני ברק משנה זרם עד 250/5 אמפר	יח'	3.00
08.69.0671	רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM130E (לא כולל משני זרם)	יח'	1.00
08.69.0710	מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד	יח'	3.00

04/08/2022  
דף מס': 023

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.69.0730	רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (100 3PH+O) קילואמפר C+B	יח'	1.00
08.69.0731	ממסר צעד 2X16A	יח'	6.00
<b><u>תת פרק 08.72 תת פרק 8.72</u></b>			
08.72.0700	קופסת שירות מפוליקרבוט דוגמת ניסקו NPL או ע.ד.א. פלסט עם מכסה שקוף לרבות מא"ז 3X25A, ממסר פחת 4X25A, שני מא"זים 1X16A, בית תקע חד פזי 16A דגם ישראלי, בית תקע חד פזי A16 דגם CEE ובית תקע תלת פזי A32 דגם CEE מותקן ומחובר קומפלט (לא כולל קו הזנה)	יח'	3.00
08.72.0701	בית תקע חד פזי CEE 16A סקון	יח'	4.00
<b><u>תת פרק 08.73 תת פרק 8.73</u></b>			
08.73.0110	תא פוטו-אלקטרי ניתן לכוונון דוגמת GRASSLIN דגם DS503	יח'	1.00
08.73.0150	מ"ז דו קוטבי 16 אמפר עם נורית סימון	יח'	12.00
08.73.0220	מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'	4.00
08.73.0230	מפסק זרם פקט 3X25 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'	6.00
08.73.0235	מפסק זרם פקט 3X32 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'	6.00
08.73.0500	לחצן חרום מתכתי עם זכוכית לשבירה	יח'	2.00
08.73.0650	טיימר 120 דק' להפעלת דוד מים להתקנה תה"ט ארוך, תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'	4.00
<b><u>תת פרק 08.81 תת פרק 8.81</u></b>			
08.81.9993	גוף תאורה לד מוגן מים 40 ווט לרבות החיזוקים לתקרה, דוגמת קשת ישראלוקס	יח'	3.00
08.81.9994	גוף תאורה פנל לד 45ווט, מעל 4000 לומן כיסוי חלבי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת זוהר שקוע	יח'	67.00

04/08/2022  
דף מס': 024

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>תת פרק 08.82 תת פרק 8.82</b>			
08.82.0200	גוף תאורה מספר הבית לרבות נורת דולוקס 11 ווט אטום ומוגן מים לרבות כיתוב, מותקן מושלם	יח'	2.00
08.82.9991	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר דוגמת סטאר לד דקורטיבי בהספק 31W לד	יח'	21.00
<b>תת פרק 08.83 תת פרק 8.83</b>			
08.83.0200	שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "X1GP PLASMA MEGA TEC" תוצרת "שאל טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	9.00
08.83.0210	שלט הכוונה חרום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "X2GP PLASMA MEGA TEC" תוצרת "שאל טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	2.00
08.83.9991	ג"ת שקוע בקיר מעקה שבילד 13W נתיב לד	יח'	2.00
08.83.9992	גוף תאורת חירום שקוע 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של 160 לומן זמן גיבוי 120 דקות יקל קדמיום (4.8V/1.7AH (Ni-Cd) AH2.4N-iM) ישראלוקס שקוע LLL דוגמת מיקו על הטיח או ח	יח'	34.00
<b>תת פרק 08.85 תת פרק 8.85</b>			
08.85.0140	גוף תאורה LED DOWN LIGHT 24W שקוע תקרה שחר 104 כולל צלעות קירור IP67 ישראלוקס או ש"ע	יח'	45.00
08.85.0991	גוף תאורה להתקנה על הטיח דגם גל לד 24W מיובא ע"י ישראלוקס	יח'	2.00
<b>תת פרק 08.86 תת פרק 8.101</b>			
	הערות: 1. כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת. 2. תאורת לדים פנים - ראה תת פרק 08.085		



04/08/2022  
דף מס': 025

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.86.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 15X15 מ"מ, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"רמהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת גוויס ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	185.00
08.86.0020	תוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר נקודות מאור	יח'	5.00
<b>תת פרק 08.87 תת פרק 8.102</b>			
08.87.0080	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	יח'	21.00
08.87.0110	נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 5X2.5 ממ"ר מושחלים בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, מותקן תה"ט, הכל מושלם	נק'	6.00
08.87.0111	נקודת חיבור קיר כולל שקע גויס יחיד או כפול קו ישיר מלוח חשמל או מתיבת חיבור הכל לפי תוכנית כולל צנרת כבילה תיבות אביזר חיבור בלוח שילוטם וכל הנדרש	יח'	52.00
08.87.0115	נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 5X6 ממ"ר מושחלים בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 32 אמפר, /פקט בקיר מותקן תה"ט, הכל מושלם	נק'	6.00

04/08/2022  
דף מס': 026

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>תת פרק 08.88 תת פרק 8.103</b>			
08.88.0010	נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דוגמת גוויס" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X2.5 מ"מ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת מריכף קוטר 20 מ"מ תה"ט ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בצנרת מרירון גלויה על הטיח מלוח החשמל עדהדוד, חיבור חשמלי לדוד המים ומנתק תקני, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'	4.00
08.88.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 מ"מ"ר בצנרת 20 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" אוש"ע	נק'	14.00
08.88.0130	תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 4 מ"מ"ר	יח'	4.00
08.88.0150	נקודה למזגן (תלת פזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 5X2.5 מ"מ"ר בצנרת תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי	נק'	4.00
08.88.0490	נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 2.5X3 מ"מ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או "וויסבורד" או ש"ע	נק'	2.00
08.88.0500	נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקומהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים	נק'	6.00
08.88.0505	נקודת הכנה לטלפון עשויה צינור בקוטר כנדרש מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות חוט משיכה מהתה"ר או התה"מ עד הנקודה ואביזר סיום לפי דרישות "בזק" דוגמת גוויס דגם "פוקוס" או ש"ע	נק'	5.00

04/08/2022  
דף מס': 027

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.88.0590	נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש להתקנה תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת או "גוויס" או ש"ע	נק'	6.00
08.88.0600	נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים עשויה צינור בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, להתקנה תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות, כולל קופסאות הסתעפות, כל הקו מקופסת הסתעפות קומתית לרבות חלקו בקו החלוקה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'	5.00
08.88.0615	נקודה ללחצן הפסקת חרום לרבות צנרת ומוליכים או כבלים 1.5X3 מ"מ ר ואביזר עם לחצן פטריה מוגן בקלפה	נק'	6.00
08.88.0700	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר מותקנים תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות הקיים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה שאינה חלק ממקבץ	נק'	70.00
08.88.0720	נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות שאינו במחיר מקבץ	נק'	4.00
<b>תת פרק 08.89 תת פרק 8.106</b>			
08.89.0010	תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/40/20 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"	יח'	1.00
08.89.0020	תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/80/20 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"	יח'	1.00
08.89.0100	מנעול רב בריח לתיבת הסתעפות לטלפונים	יח'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 028

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>תת פרק 08.90 תת פרק 8.107</b>			
08.90.0030	בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל מעל 3x160 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'	1.00
<b>תת פרק 08.91 תת פרק 8.110</b>			
08.91.0021	איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש, בשטח עד 0.2 מ"ר של תעלת כבלי חשמל או תקשורת. האיטום יעשה ע"י השמת צמר סלעים במשקל מרחבי 160 ק"ג/מ"ק בעובי 2" מסוג ACRYLIC TREMCO (עומד בבדיקה לפי ת"י 931 חלק 2) ובהיקף התעלה מסטיק מסוג "TREMSTOP" מתוצרת חב' "TREMCO" או ש"ע משווק ע"י חב' "י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ". המדידה לפי שטח הפתח	מ"ר	1.00
08.91.0023	איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש, בשטח עד 0.2 מ"ר של תעלת כבלי חשמל או תקשורת. האיטום יעשה ע"י השמת צמר סלעים במשקל מרחבי 160 ק"ג/מ"ק בעובי 2" ועליו מריחת מסטיק מסוג "PILOCOAT FIRESEAL" או ש"ע משווק ע"י חב' "פילו אש". המדידה לפי שטח הפתח	מ"ר	1.00
08.91.0028	איטום כנגד דליפת גז כיבוי אש בפתח מעל ארון חשמל. האיטום יעשה ע"י יישום לוח חסין אש מסוג "TREMCO ACRYLIC" תוצרת חב' "TREMCO" או ש"ע משווק ע"י חב' "י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ", לפתחים עד גודל 0.10 מ"ר. המדידה לפי יחידה	יח'	1.00
08.91.0035	ציפוי כבלי חשמל לאורך 50 ס"מ בחומר עמיד באש ל-185 דקות, מעל ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש, הציפוי במריחה של מסטיק מסוג "T FIRESEAL" או ש"ע משווק ע"י חב' "פילו אש". המדידה לפי השטח המטופל "ILOCOA"	מ"ר	1.00
<b>תת פרק 08.92 נקודות בתי תקע</b>			
08.92.0080	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	יח'	15.00

04/08/2022  
דף מס': 029

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות
08.93.0220	<b>תת פרק 08.93 נקודות בתי תקע</b> עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D18 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 2 נקודות טלפון מושלמות כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	יח'	3.00

04/08/2022  
דף מס': 030

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 09 עבודות טיח

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 09 עבודות טיח</b>			
<b>תת פרק 09.11 טיח פנים</b>			
09.11.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ"ר	632.00
09.11.0100	שכבת הרבצה בעובי 5 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה)	מ"ר	195.00
<b>תת פרק 09.13 טיח גבס וטיח לממ"ד</b>			
09.13.0030	"טיח רב תכליתי PL130" או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ	מ"ר	88.00
<b>תת פרק 09.21 טיח חוץ</b>			
09.21.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה	מ"ר	551.00
09.21.0120	טיח חוץ על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מטר	119.00

04/08/2022  
דף מס': 031

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b>פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי</b>		
	<b>תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>		
	כל הרצופים יהיו ברמת החלקה R10		
10.31.0042	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 25/50 ס"מ או 45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר	מ"ר	371.00
10.31.0043	שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ	מטר	219.00
10.31.0540	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 30/30 ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר	מ"ר	76.00
	<b>תת פרק 10.50 חיפוי קירות</b>		
10.50.0013	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר	מ"ר	195.00
	<b>תת פרק 10.99 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי</b>		
10.99.0300	פרופיל סף קצה מאלומיניום ברוחב עד 40 מ"מ	מטר	13.00

04/08/2022  
דף מס': 032

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 11 עבודות צביעה

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b>פרק 11 עבודות צביעה</b>		
	<b>תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס</b>		
11.11.0200	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע	מ"ר	998.00
	<b>תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס</b>		
11.12.0182	שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)	מ"ר	580.00



04/08/2022  
דף מס': 033

אלקנה - מעון יום שוכנת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שוכנת ה- 80  
פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 12 עבודות אלומיניום</b>			
<b>תת פרק 12.01 עבודות אלומיניום</b>			
12.01.0001	דלת במידות 120/210 ס"מ עפ"י פריט אל-1	יח'	1.00
12.01.0002	דלת במידות 110/210 ס"מ עפ"י פריט אל-2	יח'	3.00
12.01.0003	חלון 3 חלקים -קבוע והזזה במידות 300/150 ס"מ עפ"י פריט אל-3	יח'	2.00
12.01.0004	דלת דו כנפית במידות 240/210 ס"מ עפ"י פריט אל-4	יח'	1.00
12.01.0005	חלון כנ"כ במידות 120/100 ס"מ עפ"י אל-5	יח'	8.00
12.01.0060	חלון -קבוע והזזה במידות 219/150 ס"מ עפ"י פריט אל-6	יח'	1.00
12.01.0070	חלון -קבוע והזזה במידות 334/150 ס"מ עפ"י פריט אל-7	יח'	1.00
12.01.0080	חלון -קבוע והזזה במידות 325/150 ס"מ עפ"י פריט אל-8	יח'	1.00
12.01.0090	חלון כנ"כ במידות 120/60 ס"מ עפ"י אל-9	יח'	7.00
12.01.0120	חלון קבוע במידות 200/100 ס"מ עפ"י אל-12	יח'	2.00
12.01.0140	חלון ממ"מ במידות 100/100 ס"מ עפ"י אל-14	יח'	3.00

04/08/2022  
דף מס': 034

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 14 עבודות אבן

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 14 עבודות אבן</b>			
<b>תת פרק 14.20 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים</b>			
14.20.0010	אדני חלונות ("בורטז'ים") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ מאבן בעיבוד "מוטבה" מאבן זהה עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז המים	מטר	40.00
14.20.0130	חשפי פתחים/מזוזות ("שקפות") או משקופים ("עטבות") ברוחב עד 25 ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ, מאבן בעיבוד "מוטבה"	מטר	18.00
<b>תת פרק 14.30 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש</b>			
14.30.0010	נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן	מטר	133.00
<b>תת פרק 14.50 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)</b>			
14.50.0030	חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 5 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 9 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן, כולל רשת זיון מגולוונת. מחיר יסוד לאבן 180 ש"ח/מ"ר.	מ"ר	76.00

04/08/2022  
דף מס': 035

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 15 מערכת מיזוג אויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b>פרק 15 מערכת מיזוג אויר</b>		
	<b>תת פרק 15.01 מיזוג אויר</b>		
	העבודה כוללת את כל הצנרת המחברת בין היחידה הפנימית והחיצונית, הכנת פתחים בקירות/תקרה/רצפה וסתימתם, התחברות לנקודות ניקוז קרובה, התחברות לנקודת חשמל ופיקוד בתיאום עם קבלן החשמל, וכל עבודות הבניה הדרושות		
15.01.0020	יחידת מיזוג אויר מפוצלת דגם עילי לחימום וקירור לתפוקת קירור של BTU\HR 31,000 (מ-1) לפי הפרוט בתכניות לרבות: צנרת חשמל וחיווט וצנרת גז לרבות בידוד שרוול 3" וחציבה ואיטום עד לאורך של 15 מ', התחברות עד לניקוז, טרמוסטט פנל טרמוסטט על הקיר, מעמד ו/או מתלה למעבה מפסק מקומי ליחידה החיצונית, דגם מאושר ע"י מת"י, כל העבודות והאביזרים הדרושים להפעלה מושלמת של היחידה תוצרת "אלקטרה" / "תדיראן"	קומפ'	5.00
15.01.0030	יחידת מיזוג אויר מפוצלת דגם עילי לחימום וקירור לתפוקת קירור של BTU\HR 24,000 (מ-2) לפי הפרוט בתכניות לרבות: צנרת חשמל וחיווט וצנרת גז לרבות בידוד שרוול 3" וחציבה ואיטום עד לאורך של 15 מ', התחברות עד לניקוז, טרמוסטט פנל טרמוסטט על הקיר, מעמד ו/או מתלה למעבה מפסק מקומי ליחידה החיצונית, דגם מאושר ע"י מת"י, כל העבודות והאביזרים הדרושים להפעלה מושלמת של היחידה תוצרת "אלקטרה" / "תדיראן"	קומפ'	4.00
15.01.0040	יחידת מיזוג אויר מפוצלת דגם עילי לחימום וקירור לתפוקת קירור של BTU\HR 17,000 (מ-3) לפי הפרוט בתכניות לרבות: צנרת חשמל וחיווט וצנרת גז לרבות בידוד שרוול 3" וחציבה ואיטום עד לאורך של 15 מ', התחברות עד לניקוז, טרמוסטט פנל טרמוסטט על הקיר, מעמד ו/או מתלה למעבה מפסק מקומי ליחידה החיצונית, דגם מאושר ע"י מת"י, כל העבודות והאביזרים הדרושים להפעלה מושלמת של היחידה תוצרת "אלקטרה" / "תדיראן"	קומפ'	2.00

04/08/2022  
דף מס': 036

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 15 מערכת מיזוג אויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות
15.01.0045	יחידת מיזוג אויר מפוצלת דגם עילי לחימום וקירור לתפוקת קירור של BTU\HR 9,400 (מ-4) לפי הפרוט בתכניות לרבות: צנרת חשמל וחיווט וצנרת גז לרבות בידוד שרוול"3 וחציבה ואיטום עד לאורך של 15 מ', התחברות עד לניקוז, טרמוסטט פנל טרמוסטט על הקיר, מעמד ו/או מתלה למעבה מפסק מקומי ליחידה החיצונית, דגם מאושר ע"י מת"י, כל העבודות והאביזרים הדרושים להפעלה מושלמת של היחידה תוצרת "אלקטרה" / "תדיראן"	קומפ'	2.00
15.01.0050	תוספת עבור צנרת חשמל וחיווט, צנרת גז לחיבור מזגן מפוצל במרחק העולה על 15 מ' לרבות כל הצנרת והבידוד	מטר	105.00
15.01.0060	הפעלה, הרצה, ויסות ואחריות לשנה עבור מערכת מיזוג אויר	קומפ'	1.00
<b><u>תת פרק 15.02 מערכת פיזור אויר</u></b>			
15.02.0010	מפוח פליטה צנטרפוגלי בגג מוגן גשם לספיקה של עד 350 רמל"ד כנגד 1/2" כולל ווסת מהירות אלקטרוני חיבור ללוח חשמל, צנרת וחווט וכולל אביזר מתאם וכל הנדרש	קומפ'	4.00
15.02.0020	מפוח דגם קיר "ונטה" 5" לרבות הרכבה ואביזרי הרכבה, צנרת חשמל עד לנקודת התחברות, מפסק מקומי, חיבור גמיש לתעלה, ווסת מהירות כל חיבורי החשמל הדרושים	קומפ'	2.00
15.02.0030	מפוח דגם קיר "ונטה" 4" לרבות הרכבה ואביזרי הרכבה, צנרת חשמל עד לנקודת התחברות, מפסק מקומי, חיבור גמיש לתעלה, ווסת מהירות כל חיבורי החשמל הדרושים	קומפ'	1.00
15.02.0040	מפוח דגם קיר "ונטה" 9" לרבות הרכבה ואביזרי הרכבה, צנרת חשמל עד לנקודת התחברות, מפסק מקומי, חיבור גמיש לתעלה, ווסת מהירות כל חיבורי החשמל הדרושים	קומפ'	1.00
15.02.0050	תעלות אויר מפח מגולבן בעובי עד 0.9 מ"מ כולל אביזרים וכפוף כיוון, מסגרות עץ, חיבור למפזרים למדפי ויסות ויחידות מ.א.	מ"ר	86.00

04/08/2022  
דף מס': 037

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 15 מערכת מיזוג אויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות
15.02.0060	תעלות יניקה מפח שחור מרוחק 2.0 מ"מ עובי כולל תמיכות פתחי גישה וכל הנדרש	מ"ר	14.00
	כל המפזרים ותריסי היניקה יצבעו בצבעי "ראל" בגוון שיבחר ע"י האדריכל ללא תוספת תשלום המפזרים יהיו מסוג "מחליפי אריח" או סוג אחר לפי החלטת האדריכל תריסאוויר חוזר יותקנו עם מסנן צמוד הגריל יותקן עם צירים וסוגרי פרפר		
15.02.0080	תריס יניקת אויר מאלומיניום מאולגן תקרתי בגוון שיבחר ע"י האדריכל בשטח עד 0.09 מ"ר כולל וסת כמויות צוארון חיבור לתעלה והרכבה בתוך תקרה כפולה	יח'	12.00
15.02.0090	גריל יניקה מלבני מוגן גשם בשטח עד 0.2 מ"ר כולל התחברות למבנה לפי פרט מאושר ע"י האדריכל	יח'	4.00
15.02.0100	תעלה מנירוסטה 316 מלוטשת במידות 40/40 ס"מ כולל התחברות למפוח יניקה ולמכונת שטיפת כלים, כל העבודות הדרושות	קומפ'	1.00
15.02.0110	חיבור תעלה מפח שחור למינדף	קומפ'	1.00
15.02.0120	מפוח צנטריפוגלי מפוליקרבונט ליניקה מאזור שטיפת כלים בספיקה CFM 1,000 לחץ "11/4", המפוח יהיה מטיפוס כפות אחורה צבוע בצבע אפוקסי בתנור עם פתח גישה בדופן המפוח לניקוי שומנים וקדח עם פקק בקוטר 2" בתחתית תא הלולין לניקוז נוזלים מורכב בתוך תא אקוסטי מוגן מים דרג IP54 כדוגמת יט"א כולל חיבורי חשמל וחיווט עדללוח הראשי מפסקים, הגנות, מפסק מקומי ליד היחידה מפסק הפעלה ליד המינדף עם נורית חיווי כולל צנרת וחיווט הנדרשים התקנה עם בולמי רעידות	קומפ'	1.00
15.02.0130	מפוח צנטריפוגלי ליניקה ממינדף בספיקה CFM 3,600, לחץ "11/2", המפוח יהיה מטיפוס כפות אחורה צבוע בצבע אפוקסי בתנור עם פתח גישה בדופן המפוח לניקוי שומנים וקדח עם פקק בקוטר 2" בתחתית תא הלולין לניקוז נוזלים מורכב בתוך תא אקוסטי מוגן מים דרג IP54 כדוגמת יט"א כולל חיבורי חשמל וחיווט עד ללוח הראשי מפסקים, הגנות, מפסק מקומי ליד היחידה מפסק הפעלה ליד המינדף עם נורית חיווי כולל צנרת וחיווט הנדרשים התקנה עם בולמי רעידות	קומפ'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 038

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 15 מערכת מיזוג אויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות
15.08.0010	<b>תת פרק 15.08 מערכות אוורור וסינון אויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים</b> מערכת אוורור וסינון אויר עילית מסוג "HIDDEN-100" תוצרת "תיבת נח" דגם 600/1200 כולל תו תקן, המספקת 600 מק"ש אויר במצב סינון ו-1200 מק"ש במצב אוורור ומיועד ל-66 נפשות המערכת כוללת: שסתום הדף כניסת אויר עם מסנן קדם, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה המרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ	קומפ'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 039

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b>פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין</b>		
	<b>תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים</b>		
22.21.0088	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "פרלה OP" תוצרת "Armstrong" או ש"ע, aw=0.95, אריח במידות 60/60 ס"מ או 61/61 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 98 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	190.00
	<b>תת פרק 22.22 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון</b>		
22.22.0044	תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים אטומים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.55 מ"מ כדוגמת "גולמט" או ש"ע. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש). מחיר יסוד למגשים 82 ש"ח	מ"ר	76.00
	<b>תת פרק 22.25 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות</b>		
22.25.0010	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')	מ"ר	176.00
	<b>תת פרק 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס</b>		
22.26.0029	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 60 ס"מ עד 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה	מטר	152.00

04/08/2022  
דף מס': 040

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b>תת פרק 22.28 פרופילי גמר מאלומיניום, תוספות לתקרות אקוסטיות וקי</b>		
22.28.0540	תוספת לתקרות אקוסטיות מינרליות מודולריות מצמר סלעים או פיברגלס, במידות 60/60-120 ס"מ או 61/61-122 ס"מ עבור חיזוק ע"י מתלים קשיחים שיחוברו במרחק כל 60 ס"מ למנשאים הראשיים. המנשאים הראשיים יותקנו במרחק שאינו גדול מ-61 ס"מ זה מזה. המרחק בין המתלה הראשון לבין הקיר לא יהיה גדול מ-40 ס"מ. פרופילי הגמר ( LZ ) מאלומיניום בעובי מינימלי של 1.25 מ"מ, לפי דרישות פיקוד העורף, ת"י 5103 חלק 4	מ"ר	48.00



04/08/2022

דף מס': 041

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80

מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<p><b>פרק 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון</b></p> <p><b>תת פרק 23.01 הערות</b></p> <p>בצוע העבודה כולל פיקוח גאולוגי צמוד לכל הקידוחים ע"פ הנחיות היועץ וללא כל תוספת מחיר</p> <p>בצוע העבודה כולל חדירה לסלע קשה עפ"י דוח הקרקע</p>		
23.41.0010	<p><b>תת פרק 23.41 מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה)</b></p> <p>כלונסאות מיקרופיילים בקדיחת הקשה בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 35 ס"מ ולכל עומק שהוא לרבות הבטון ולרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה. (זיון בסעיף נפרד).</p>	מטר	470.00
23.99.0030	<p><b>תת פרק 23.99 פלדת זיון</b></p> <p>כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים</p>	טון	4.00

04/08/2022

דף מס': 042

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b>פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים</b>		
	<b>תת פרק 29.30 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים</b>		
29.30.0030	שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 25 מ"ר ועד 50 מ"ר בצבעים פולטי אור	קומפ'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 043

אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה- 80  
פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין</b>			
<b>תת פרק 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים</b>			
30.11.0010	מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	3.00
30.11.0100	קולב בודד ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	2.00
30.11.0130	נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ, מותקן מושלם	יח'	1.00
30.11.0300	מתקן לממחטות נייר במידות 300/152/62 מ"מ ממתכת מצופה כרום תלוי על הקיר, מותקן מושלם	יח'	3.00
30.11.0540	נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00
30.11.0550	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם	יח'	1.00
30.11.0560	נגיש- מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00
30.11.0650	סבוינה מזכוכית עם מתלה לחיבור לקיר ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	3.00
30.11.0900	מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	3.00
30.11.0910	פח אשפה עגול לנפח 3 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה	יח'	3.00
30.11.0930	פח אשפה עגול לנפח 5 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון דווש רגל, דגם "PS820" דוגמת "פנל פרויקטים" או ש"ע	יח'	2.00

04/08/2022

דף מס': 044

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין

סעיף	תאור	יחידה	כמות
30.11.5020	מראה מרובעת במידות 60/60 ס"מ	יח'	2.00
30.11.5080	נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	1.00

04/08/2022  
דף מס': 045

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b><u>פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש</u></b>			
<b><u>תת פרק 34.12 אביזרים לרכזת ממוענת,</u></b>			
<b><u>במערכת לגילוי אש ועשן</u></b>			
34.12.0020	גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)	יח'	30.00
34.12.0050	לחצן אזעקה למערכת ממוענת	יח'	8.00
34.12.0060	רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 250 כתובות	יח'	1.00
34.12.0070	צופר אזעקה להתקנה פנימית	יח'	4.00
34.12.0075	צופר נצנץ אזעקה להתקנה פנימית	יח'	6.00
34.12.0080	צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים	יח'	6.00
34.12.0200	פנל משנה לרבות לוח תצוגה LCD בעברית	יח'	1.00
34.12.0300	מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת	יח'	4.00
34.12.0580	חיווט נקודת חרום בכבל חסין אש	נק'	27.00
34.12.0590	כבל NYY מצופה 2 זוגות, למתח ותקשורת	מטר	48.00
34.12.0780	בדיקת מכון התקנים לרבות אגרה ולווי בודק, מחיר עד ליי"ע של בודק	יח'	1.00
34.12.0781	מערכת כיבוי מנדפים כולל מיכל 10 קג כולל סרט גילוי כבל לפריצת מיכל צנרת נחירי פיזור חיבור יח כתובת וכל הנדרש	יח'	1.00

04/08/2022

דף מס': 046

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות
	<b><u>פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים</u></b>		
	<b><u>תת פרק 59.70 מתקני תברואה</u></b>		
59.70.0200	שירותים כימיים ניידים מחומר פלסטי קשיח עם מיכל מים בנפח 10 ליטר ויחידת ספיגה בנפח 15 ליטר למרחבים מוגנים לפי תקנות פיקוד העורף כדוגמת "פילו אש" או ש"עלרבות מאחז יד	יח'	3.00

04/08/2022  
דף מס': 047

אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
מבנה 01 אלקנה - מעון יום שכונת ה-80  
פרק 70 ציוד מטבח

סעיף	תאור	יחידה	כמות
<b>פרק 70 ציוד מטבח</b>			
<b>תת פרק 70.01 ציוד מטבח</b>			
70.01.0001	דלת מטבח חד כנפית עפ"י פריט B1	יח'	1.00
70.01.0002	חיפוי נירוסטה ליציאת כבל חשמל עפ"י פריט B2	יח'	3.00
70.01.0003	חיפוי נירוסטה לקיר קו בישול עפ"י פריט B3	יח'	1.00
70.01.0004	משקוף נירוסטה לדלת מטבח עפ"י פריט B4	יח'	1.00
70.01.0005	תעלת ניקוז 30/30 עם סבכת רשת וסל סינון עפ"י פריט B5	יח'	2.00
70.01.0006	תעלת ניקוז בצורת T וסל סינון עם סבכה חלקית עפ"י פריט B6	יח'	1.00
70.01.0007	תעלת ניקוז בצורת T וסל סינון עם סבכה חלקית עפ"י פריט B7	יח'	1.00