



הערות

1. ביסוס הקיר בקרקע טבעית או על מיילוי מהודק בבקרה מלאה.
2. יש לבנות קירות לפי פרט זה ותכנית קונסטרוקציה מתאימה.
3. בטון רזה רק לפי הוראת המפקח.
4. הבניה מאבן לקט בגובה 25 ס"מ בצד הפונה למדרון.
5. אבן טבעית מנוסרת בגמר מסותת 35-50 ס"מ בצד הפונה לטיילת.
6. קופינג אבן 30-40/7 אורך 35-60 או לפי הוראות האדריכל.
7. גווון הקופינג זהה לחיפוי חזית הקיר
8. בקו מפגש בין פיאות הקיר וראש הקיר יש להקפיד על קבלת קו יישר.
9. בעת בנית ראש הקיר יש להקפיד שיהיה שיפוע ניקוז עילי לכל הפוגות בין האבנים.
10. אין להשתמש באבנים מסותתות לקבלת פינות הקיר.
11. על הקבלן להכין דוגמת קיר של 4.0 מ"ר מינימום כולל ראש קיחלקבל את אישור המתכנן טרם בנית כל הקירות.

קונסטרוקצית קיר ראה תכנית מהנדס בנין.

<p>ע. עטילינג תכנון ויזום בע"מ עמדם עטילינג - אדריכל עוף ומתכנן סביבתי</p>	<p>שם הקובץ kirC-031-N-p2</p>	<p>ק.מ. 1:10</p>	<p>קיר כובד עם חיפוי דו-פני מאבן</p>	<p>פרט מס' 43</p>
--	-----------------------------------	----------------------	---	------------------------------